

سنتام

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی



SVT-500

دستگاه تست خلا^ء SVT-500

ویژگیها

- ظرفیت دستگاه: خلا به میزان ۵۰۰ mmHg
- عملکرد بصورت کاملاً خودکار و انجام سه فرآیند اعمال، نگهداری و آزادسازی خلا
- محفظه تست از نوع شفاف با تجهیزات نمایش خلا بصورت دیجیتال با درجه تفکیک ۱ mmHg
- تنظیم زمان نگهداری مقدار خلا محفظه تست بصورت دیجیتال و پیش تنظیم از ۱ ثانیه به بالا
- مخزن ذخیره خلا به همراه تجهیزات نمایش خلا بصورت دیجیتال با درجه تفکیک ۱ mmHg
- دارای محل مخصوص جهت نصب خلا سنج‌های استاندارد جهت کالیبراسیون (رزوه ۱/۴ اینچ)
- نگهداری و کنترل مقدار خلا محفظه تست با تلورانس ± 5 mmHg (قابل تنظیم)
- قابلیت تنظیم سرعت اعمال و آزاد کردن خلا به کمک شیرهای دستی
- مکانیزم آب بندی: لاستیک مخصوص (بدون گریس) با قابلیت تست بالا
- ثبت دیجیتالی زمان‌های اعمال خلا و آزادسازی خلا (به ثانیه)



قیمت مناسب، کارایی بالا

توضیح

در بسیاری از قطعات، آب‌بندی بین قسمت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. SVT-500 با ایجاد خلأ در محفظه آزمایش بصورت کاملاً خودکار و کنترل‌شده تا ۵۰۰ mmHg امکان تست آب‌بندی و نشتی قطعات مربوطه را فراهم می‌کند.

کاربردها

انجام تست خلأ جهت بررسی آب‌بندی و نشتی



انجام تست خلأ



جعبه فرمان دستگاه تست خلأ

مشخصات فنی

ظرفیت ایجاد خلأ	۵۰۰ mm Hg
درجه تفکیک نمایش خلأ	۱ mm Hg
تولانس کنترل مقدار خلأ	±۵ mm Hg
سایز رزوه جهت خلأسنج مرجع	۱/۴ اینچ
ابعاد	۶۴۰ × ۴۰۰ × ۱۶۰۰ میلی‌متر (طول × عرض × ارتفاع)
وزن تقریبی	۱۵۰ کیلوگرم
برق مصرفی	۲۲۰±۱۰ ولت AC، ۵۰-۶۰ هرتز، ۱۶ آمپر
دمای کاری	۱۰ الی ۳۸ درجه سانتیگراد، ۱۰ الی ۹۰ درصد رطوبت، بدون چگالش

* روشها و استانداردهای دیگری در صورت تقاضا در دسترس است

سنتام شرکت طراحی مهندسی



کارخانه (دفتر و مونتاژ):
ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار
۱۷ شهریور، خیابان پرسی گاز شمالی، نبش کوچه وزین، پلاک ۱۲
کارخانه (ماشین کاری):
ایران، تهران، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، بلوار
۱۷ شهریور، پلاک ۴۰۵
تلفن: ۸ ~ ۹۷ ۴۴ ۸۱ ۶۶ ، ۴~۱۲۳۶۷۹۶۶ (+۹۸۲۱)
فکس: ۸۱ ۶۵ ۸۱ ۶۶ (+۹۸۲۱)
info@santamco.com ■ www.santamco.com